

Hochbaulager

ASD WAL GM Wand- und Deckenlager Typ	Lagerbreite in mm										
	60 Fr./m ¹	80 Fr./m ¹	100 Fr./m ¹	120 Fr./m ¹	125 Fr./m ¹	150 Fr./m ¹	175 Fr./m ¹	180 Fr./m ¹	200 Fr./m ¹	250 Fr./m ¹	300 Fr./m ¹
WAL GM 3	2.25	2.95	3.70	4.45	4.60	5.50	6.45	6.65	7.35	9.20	11.05
WAL GM 5	3.25	4.00	5.10	6.10	6.40	7.65	8.85	9.15	10.15	12.70	15.25
WAL GM 10	6.05	7.20	9.00	10.75	11.25	13.45	15.70	16.20	17.95	22.45	26.90

Wand- und Deckenlager Typ ASD GM

Das Rohmaterial ist ein ambientes Feinmehl aus Gummi in der Körnung 0.2 - 0.8mm.
In Verbindung mit einem Copolyester Schmelzkleber (EMS Chemie) werden die zwei Fraktionen gemischt und mittels Spezialverfahren erwärmt, gepresst und gekühlt.

Klassifiziertes Gummipulver aus recycelten PKW und LKW Reifen.

Eigenschaften:

- Wasserabweisend
- sehr guter Haftreibungswert (EMPA-Prüfung)
- Frei von Weichmachern
- Schweizerproduktion (Illnau)

- Sehr hohes Raumgewicht ca. 980 kg / m³
- Kleber beinhaltet ein Additiv gegen UV - Alterung
- Eigenfrequenz im optimalen Belastungsbereich ca. 27 Hz (EMPA-Prüfung)

Deformations-Festlager mit Stärke 6 mm & 10 mm, Deformations- / Temporärgleitlager, Deformations- / Gleitlager, und Dauergleitlager auf Anfrage

Murfor

Murfor®			
Typ	Mauerstärke in cm	lfm / Bund	Fr. / lfm
4 mm x 5 cm x 305 cm (auf Lager)	10 / 12 / 12.5	76.25	3.60
4 mm x 10 cm x 305 cm (auf Lager)	15 / 17.5 / 18	76.25	3.70
4 mm x 15 cm x 305 cm	20	76.25	4.90
5 mm x 5 cm x 305 cm	10 / 12 / 12.5	76.25	5.30
5 mm x 10 cm x 305 cm	15 / 17.5 / 18	76.25	5.40
5 mm x 15 cm x 305 cm	20	76.25	5.50
5 mm x 20 cm x 305 cm	25	76.25	5.80

Maueranker

Maueranker mit EMPA - Prüfung 158 849		
Typ	Schalen- abstand cm	Fr. / Stk.
ASM 19	5 - 8	6.90
ASM 24	8 - 12	8.90
ASM 28	12 - 16	10.50
ASM 31	17 - 21	14.20
Maueranker inkl. Siebhülse		
ASF 21	5 - 8	10.10
ASF 23	8 - 11	11.10
ASF 26	11 - 14	11.60
ASF 30	14 - 17	13.50
ASF 33	17 - 20	18.40
ASF 36	20 - 24	20.20


Maueranker inkl. Dübel und Einschlagwerkzeug		
Typ	Schalen- abstand cm	Fr. / Stk.
ASD 14	5 - 8	11.20
ASD 17	7 - 10	12.00
ASD 22	10 - 14	13.90
ASD 26	14 - 18	17.40
ASD 30	18 - 23	18.40
Vormaueranker		
ASV 8 M (Mauerwerk)	0 - 5	7.30
ASV 11 M (Mauerwerk)	3 - 8	7.60
ASV 8 B (Beton)	0 - 5	7.80
ASV 11 B (Beton)	3 - 8	8.10
Schalldämm-Gelenkanker und Gelenkanker auf Anfrage		

swisspor Noppenbahnen (Drainage-Schutzsystem / Grundmauerschutz)

Noppenbahn aus spezial-PE		Noppenhöhe 8 mm	
Rollenabmessung	m²/Rolle	Rollen/Pal.	Fr./ m²
20 x 1,0 m	20	24	2.40
20 x 2,0 m	40	12	2.40
20 x 2,4 m	48	12	2.40



Bodenablauf mit Auslauf vertikal, Material PVC zementgrau

Artikel-Nr.	Typ	Aussenmass	Ø d	Fr. / Stück	Verpackung
1470	700.001	100 x 100	50	33.40	 12 Stück / Karton
1471	700.002	150 x 150	50	42.50	
1472	700.003	200 x 200	75	59.50	
1473	700.004	200 x 200	110	66.10	
1474	700.005	250 x 250	75	90.60	
1475	700.006	250 x 250	110	106.80	
1476	700.007	300 x 300	110	156.50	

Bodenablauf mit Auslauf horizontal, Material PVC zementgrau

Artikel-Nr.	Typ	Aussenmass	Ø d	Fr. / Stück	Verpackung
1477	700.008	100 x 100	50	41.00	 12 Stück / Karton
1478	700.009	150 x 150	50	55.30	
1479	700.010	200 x 200	75	76.90	
1480	700.011	200 x 200	110	88.60	
1481	700.012	250 x 250	110	144.60	
1482	700.013	300 x 300	110	158.90	